



ASO-Dichtband Objekt

Nr art.205937010

Specjalna taśma uszczelniająca

Właściwości:

- Taśma uszczelniająca, trylaminat z poprzecznie elastycznej fizeliny polipropylenowej i wysokiej jakości membrany uszczelniającej
- Do kuchni, łazienek, na balkony, tarasy
- Wodoszczelna i elastyczna
- Wyjątkowo łatwa w aplikacji
- Zapewnia trwałe połączenie
- Wytrzymała na rozciąganie
- Odporna na starzenie
- Odporna na alkalia
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

Do elastycznego i wodoszczelnego zabezpieczenia naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, pęknięć podłoża, przejść rur instalacyjnych przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej czy przeciwwilgociowej tarasów, balkonów, pralni, kuchni, łazienek.

Dane Techniczne:

Kolor: biały
Szerokość całkowita: 120 mm
Odporność na tem.: -30 °C /+ 90 °C
Szczelność: >1,5 bar
Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu

Podłoże:

Wszystkie, powszechnie spotykane i właściwie przygotowane podłoża odpowiednie do wykonywania uszczelnień i wyłożyń ceramicznych.

Sposób stosowania:

Po obu stronach spoiny nanieść preparat uszczelniający pasem o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy. Taśmę należy układać na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, a następnie wcisnąć i jeszcze raz powlec materiałem

uszczelniającym w taki sposób, aby na środku pozostał pas niepowleczony o szerokości ok. 10mm. (w celu ułatwienia można naklejać taśmę malarską, którą po naniesieniu materiału uszczelniającego na świeżo należy usunąć).

Na połączeniach pasów taśmy wykonać zakładki o szerokości co najmniej 10 cm, które należy skleić preparatem uszczelniającym.

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które stosowane są w połączeniu z ASO-Dichtband Objekt.

Do uszczelniania naroży stosować narożniki uszczelniające (wewnętrzne lub zewnętrzne), a przejścia rur uszczelniać kołnierzami uszczelniającymi

Opakowanie:

Szerokość: 120 i 200 mm
Długość rolek: 10 i 50 mb

Dodatki:

Narożniki wewnętrzne
Narożniki zewnętrzne
Kołnierze ściennie 120mm x 120mm
Kołnierze podłogowe 350mm x 350mm